

Technische Daten HeaterSlim

Gerätetyp	HS06		HS10	
Dampfleistung [kg/h]	6,6		10,0	
Elektrischer Anschluss	220-240V / 1Ph / N / 50-60Hz	380-415V / 3Ph / N / 50-60Hz	220-240V / 1Ph / N / 50-60Hz	380-415V / 3Ph / N / 50-60Hz
Elektrische Leistung [kW]	5,0		7,5	
Stromaufnahme [A]	21,7	10,9	32,6	10,9
Absicherung [A]	1 x 25	2 x 16	1 x 35	3 x 16
Anzahl Dampfzylinder	1			
Dampfschlauchanschluss [mm]	1 x 40			
Leergewicht [kg]	13,5		13,7	
Max. Füllmenge [l]	3,0		3,0	
Betriebsgewicht [kg]	18,0		18,0	
Gerätegröße BxHxT [mm] (1)	580 x 370 x 170			
Wasseranschluss	Vollentsalztes Wasser / gereinigtes Kondensat / teilenthärtetes Wasser / Leitungswasser unterschiedlicher Qualitäten, 1-10 bar, für 3/4" Außengewinde			
Abwasseranschluss	Stutzen Ø 1 1/4"			

Technische Änderungen vorbehalten.

(1) Äußere Abmessungen von Breite und Tiefe.
Höhe inklusive Ablaufstutzen.

Unser Service für Sie

- Persönliche Betreuung vor Ort durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
- Technische Telefon-Hotline +49 4193 859 - 293
oder hotline@hygromatik.com
- HygroMatik-Servicepartner in ganz Deutschland und Österreich –
auch in Ihrer Nähe
- Betriebsanleitungen, Planungsdaten und Workshopangebote
im Internet unter www.hygromatik.com



HygroMATIK SPA
member of CAREL group 

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
F +49 4193 895-33
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com